소방/호흡용 공기충진기

(잠수, 소방방재, 군 훈련, 수중작업, 인명구조)

호흡공기용 카트리지 휠타

(U.S.A 직수입)

>> 제품 사양

Series	500	750	1000
토 출 량 (LPM)	180	240	350
피스톤 체적	250	360	480
전 동 기 (Hp)	5	7.5	10
충 진 구	2	3	4
크 기 (mm)	L 1,100 x W 500 x H 770		
무 게 (Kg)	180	200	240

-. 압축기 type : 3 ~ 4단 피스톤 왕복동, 공냉식, 고압압축기
V-belt에 의한 전동기 구동

-. 사용 압력 : 150 ~ 330 kg/cm2 (최고 350 Kg/cm2)

-. 사용 전원 : AC 220 / 380 / 440 V, 60 Hz, 단상/3상

>> 제품 내역

-. 압축기 본체, 전동기, 자동 정지, 자동 드레인, 유수분리기, 안전밸브, 호흡용 카트리지 휠타, 흡입 휠타, Inter-cooler, After-cooler, 압력스위치, 압력계, 충진 호스, 비상스위치, V-벨트, 전원스위치

-. 호흡공기용 카트리지 휠타는 55~60시간 사용 후 교체할 것.
(미국 CGA, OSHA의 호흡공기용 기준에 의거 제작된 휠타 직수입 부착.)

-. 윤활유는 인체에 무해한 호흡 전용 윤활유(ANDEROL 500)를 사용할 것.

-. 납 기 : 계약 후 30일 이내

-. 보증 기간 : 설치 후 12개월

메텍 인터내셔널
METEC
TEL : 031-816-3729, FAX : 031-816-3731