

# 산업용 고압 압축기

용도: 압력시험(용기/밸브/배관), 엔진시동, 가스사출등



## >> 제품 사양

| Series       | 1500                                  | 2000 | 2500 | 3000 |
|--------------|---------------------------------------|------|------|------|
| 토출량 (l/min)  | 420                                   | 600  | 720  | 900  |
| 사용 압력 (bar)  | 50 ~ 300                              |      |      |      |
| 전동기 (Hp)     | 15                                    | 20   | 25   | 30   |
| 크기(LxWxH,mm) | 1,100 x 500 x 770 ~ 1,250 x 600 x 820 |      |      |      |
| 무게 (Kg)      | 360                                   | 380  | 450  | 500  |

- 압축기 type : 3~4단 피스톤 왕복동, 공냉식, 급유식(오일 비산식)  
V-belt 연결에 의한 전동기 구동
- 사용 압력 : 50 ~ 300 kg/cm<sup>2</sup> (최고 330 kg/cm<sup>2</sup>)
- 사용 전원 : AC 220 / 380 / 440 V, 60 Hz, 3상

## >> 제품 내역

- 압축기 본체, 전동기, 자동정지/시동, 자동드레인, 수분분리기, V-벨트/덮개, 안전밸브, 흡입휠타, Inter-cooler, After-cooler, 압력스위치, 압력계, 충전호스, 오일펌프, 비상정지버튼, 배전반등
- 선택 사양 : 저장탱크, 레귤레이타, 고압공기용 휠타 등
- 납기 : 계약 후 30 ~ 60일 이내
- 보증 기간 : 설치 및 시운전 후 12개월
- 원산지 : 한국 제조